



Grunnmynd frárennslislagna – 1:50

Skýringar fyrir frárennslislagnir.

Lagnir í húsgrunn eru 110mm víðar PVC plastpípur lagðar með min. 20 o/oo halla (nema annað sé tekið fram). Botn á rörum við tengisstaði er 35sm undir gólplötu. Tenging frá hreinlætistækjum er tengjast gólfniðurföllum með gegnumstreymi er gerð með 50mm víðum PP plastpípum (staðsettar í gólfrauf eða ísteyptar). Frágangur umhverfis plaströr – sjá skýringarblað og RB. blöð um frárennslislagnir. Ganga skal vandlega frá státum sem ganga í gegnum plötu. Frágangur drenlagna (gatað að ofan) sé samkvæmt RB. leiðbeiningablöðum. Öll mál eru tekin frá útbrún sökkuls. Allt lagnaefni skal vera vottað samkv. reglum þar um.

Ath.
Sjá almennar skýringar á teikn. nr. 1800
Grunnmynd frárennslislagna – sjá teikn. nr. 1801
Grunnmynd neysluvatnslagna og gólfhitalagna – sjá teikn. nr. 1920 – 01

NR	DAGS	BREYTING
A		
B		
C		

H.S.Á. TEIKNISTOFA

TGT Hús ehf · SUNNUHLÍÐ 12 · 603 AKUREYRI · kt. 701210-1230
sími 464-6800 · fax 464-6801 · hara@hara.is · www.hara.is

VERKHEITI				
Öldugata 22, Árskógsströnd				
HEITI TEIKNINGAR				
Grunnmynd frárennslislagna. (Nýbygging 2016)				
VERK NR	TEIKN NR	KVARDI	DAGS	
14-504	1801	1:50	01.11.2016	
HANNAD	TEIKNAD	YFIRFARIÐ	BREYTING	
HÁ	AF/SV			
HARALDUR S. ARNASON · kt. 120149-2539				
STEINMAR H. RÖGNVALDSSON · kt. 140574-3769				