



Byggingafulltrúna
skt. 2006
Dækkurbýggð

SKÝRINGAR:
Útlit sjá teikn. A2

Helstu stærðir:

Ibúð 118,0m²
Bílgeymsla 35,0m²
Samtals 153,0m²

Stærð lóðar: 967,8 m².
Nýtingarhlutfall: 15,8%

BYGGINGARLÝSING:

Húsið er steyppt upp í frauðplast einangrunarmót með 110mm heildar einangrunarþykkt, mýrháðað að utan og innan.
Þak er hefðbundið þak, með timbursperrum og klætt með þakstáli.
Húsið er hitað upp með ísteypum pex-rörum í gölploðtu.
Allar neysluvatnslagir eru pex-rör (rör í rör).

Allar byggingareiningar (húseiningar, húshlut, byggingarhluti, ss gluggar, ofnar o.fl) sem eru framleiddar 1 verksmiðju eða á verkstaði og aðlöð er sérhæft hlutverk 1 byggingu skulu bera vottun samkvæmt ókvæðum 1 gr. 120 1 byggingarreglugerð.

Koma skal fyrir snjógrindum á þak yfir inngangshúðum.
Koma skal fyrir læstum skáp eða hyrsli fyrir lyf í íbúðinni.
Koma skal fyrir slökkvitaki 1 samráði við eldvarnareftirlitið.
Veggir sem ekki eru málsettir eru 10sm.

Brunabol byggingarhluta og klæðninga;
Útveggir eru Steinsteypir í frauðplastkubba REI60 og mýraðir að innan sem utan, min 15mm mýr. Veggir við bílgeymslu, sjá plan.
Allt annað burðarvirki skal vera R30.
Lofaklöðning í bílgeymslu EI60 (klætt með tvöföldu gifsi og víraðri steinull).
Innanhlusklöðning í bílgeymslu skal vera í flokki 1, t.d. gifsplötur.
Geta skal pessa að rafmagnspípur frá rafmagnstöflu skerði ekki brunabol veggjar b.s. þír ligga milli bílgeymslu og íbúðar. Fara skal eftir deililausn rafhönnuðar.
Sett verður upp komina eða arinn og skal frágangur kring um komina og ó reykröri gegnum þak vera í samræmi við gildandi reglugerð (Byggingarreglugerð gr. 192 og 193, leiðbeiningar Brunamálastofnunar og Rannsóknarstofnunar Byggingariðnaðarins).

Einangrunargildi byggingarhluta eru (W/m²/k):

| | | |
|----------|------|-----------------------------------|
| Jarðgölf | 0,3 | 100mm frauðplasteinangrun |
| Útveggur | 0,4 | 110mm frauðplastkubbar |
| Þak | 0,2 | 200mm steinull |
| Gluggar | <1,3 | (vega góðihita) og með $s < 0,35$ |

Tákni:

Lr. Loftrésing upp úr þaki eða vélræn.
B.op. Björgunarop í glugga (ljósmað min. 50x50sm)
R Reykskynjari.
I Innatak vatns- og hitaveitu.
T Rafmagnstöfla

| NR. | DAGS | BREYTING | TEIKNAÐ |
|-----|------|----------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Skógarhólar 13

Dalvík

Grunnmynd

Verk nr.: 060802

Kvarði: 1:100

Dags: 28/9 2006

Teikn. nr.: A1

Tryggi Tryggvason KT: 090963-3689

Þróstur Sigrðsson KT: 160563-4439

Teiknað: TT/gó

Yfirfarið: PS