



Lithuis - Verkstoeði ; M 1:50

FRÁRENNNSLISLAGNIR UTANHÚSS

**Skolplögn utanhúss skal vera PVC - plastþípur með gúmmispéttihringjum.
Regnvatnslagnir utanhúss skulu vera PVC - plastþípur með gúmmispéttihringjum
eða soðnum samskeytum.**

I regnvathsagnir eru notaðar 1. Heitar plastþípur. 2. Plastþípur gatað að ofan.

Fara skal eftir leiðbeiningum í IST 65 um lagnaskurði og frágang á lögn í þeim.

Kötar á rörum miðast við rörbotn. Allar lagnir utanhúss skulu leggjast

ofan á fast undirlag.

I kringum gataðar regnvatnslagnir komi hörpuð möl.

Fara skal eftir leiðbeiningum í R.B. blöðum um frága

Þípur skal leggja þannig að þær hvílli á belgnum en ekki aðeins múffum.

skal þess gætt að þær séu beinar milli brotpunkta.
Efni og vinna skal vera samkvæmt landssíðum.

Eml og vinna skal vera samkvægt gildandi reglugerðum og stöðulum um frárennslu lífeyris.

frárennsliðagnir.

$\phi/100_{PV}$

FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNN

Skolplögn í grunni skal vera PVC - plaströr með gúmmispéttihringjum. Lagnir í grunni eru í 100 og leggjast með minnst 20% halla - nema anna sé tekið fram.

Sjá einnig almenn atriði fyrir lagnir utanhúss er gilda hér eftir því sem við

Útihús - gestahús; M 1:50

Sigmundur MVFI 1010 39-4049
Litlu-Hamundarstadir Dalabyggd

Verkstøði og gestshus; Frárennslisagnir

Grunnmynd lagne

Hagen Haugslorom M VFI | Ak. - ; akt. - 2018
Bjørn Haukåssson M VFI | 10/039-4049 | Bsn 61295