



SNÍÐ T-T M. 1:25

Athuga skal að veggir kringum op upp úr stigagangi steypast upp í hæð upp undir sperrur í laki.

**SKÝRINGAR**

TIMBUR Í ÞAK SKAL VERA Í STYRKLEIKA-FLOKKI T 24 (SK NORSKUM STAÐLI). ALLIR BOLTAR OG NAGLAR SKULU VERA GALVANHÚÐAÐIR AF STÁLGÆÐUM ST 37. UNDIR ALLAR REIMAR Á LOFTPLÖTU SKAL LEGGJA ÞAKPAPPA. ALLT TIMBUR SEM KEMUR AÐ STEINSTEYPU SKAL FÚAVERJA BURÐARVIRKI Í SNÍÐI A1-A1 ER SAMBÆRILEGT SNÍÐI A-A OG SNÍÐ B1-B1 ER SAMBÆRILEGT SNÍÐI B-B.

**VERKHÖNNUN**



VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFA  
 ARMÚLA 21 REYKJAVÍK SIMT 3 99 00  
 Verk nr. 2 9 0 Teiknað: B.V. S.I.  
 Teikn. nr. 109 Hannað B.V. S.I.  
 Mælikv.: 1: 50 Samþykkt: *Jóhanna Jónsdóttir*  
 Dags. ÁGÚST 87 Breytt:

Verkefni: LOKASTÍGUR 1 DALVÍK

Heiti teikn.: GRUNNMYND ÞAKS