



SKÝRINGAR
HÖNNUNARFORSENDUR (GRUNNGILDI ALAGS):

SNJÓR: ÁLAGSSVÆÐI 3 2,4 kN/m²
 VINDUR: (GRUNNGILDI) 1,4 kN/m²
 NOTÁLAG: ÞAK 1,0 kN/m²

EIGINPUNGI: ÞAK 0,6 kN/m²
 VEGGIR 0,5 kN/m²
 STEYPA 25,0 kN/m²

ÁLAG Á GRUNN 0,08 kN/m²

SKÝRINGAR FYRIR STÁLVIKRI ER Á TEIKNINGUM 224 OG 225
 SKORSTEINN ER Á TEIKNINGU 225
 ÞAK YFIR ANDYRI ER Á TEIKNINGU 225

SPERRUR, ADRAR EN KRAFTSPERRUR, ERU ÚR 48x198mm BURDARVIKISTIMBRI. NOTA SKAL GÆDAFLOKK K18. ÞAK ÞÉTTKLÆDIST MED BORDUM 25x150 OG NEGLIST SAMKV. TEIKNINGU 223. MED 31/80 HEITGALVANHÜDUDUM SAUM MED ÞÉTTIGÜMMI. SPERRUEFNI UTANHÜSS SKAL FÚAVERJA Á VIDURKENNDAN HÁTT. EINANGRAD ÞAK SKAL LOFTA MED 32mm PEH PLASTRÖRUM MED IÐRÆDDU NETI. 1 Stk. Í HVERT SPERRUBIL.

KRAFTSPERRUR SKAL SMÍÐA ÚR BURDARVIKISTIMBRI AMK. K18 SAMKV. ÍST/DS 413 TIMBUR SKAL VERA HEFLAD Á ALLA KANTA OG RAKASTIG 12-15%. LASKAR ERU ÚR 12mm RAKAPÖLNUM BIRKIKROSSVID OG KOMA BÄDUM MEGIN Á SPERRUR. NEGLA SKAL SAMKV. REGLUM SEM SÝNDAR ERU Á SKÝRINGARMYND. LASKAR ERU NEGLDIR MED SÍVÖLUM KAMBÖGLUM K31/50. HELMINGUR UPPG. NAGLAFJÖLDA NEGLIST HVÖRU MEGIN FRÁ. ÞVERMÁL NAGLA ER 3,1mm OG LENGÐ ER 60mm.

ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETNUM.

SKÓGARHÓLAR 26, DALVÍK

BURDARVIKRI	Melikvarði
ÞAKPLAN	1:50

Hannað: EI	Teiknað: EI	Yfirfarð: 26.01.2004	Dags: 26.01.2004
Sköð á daga:	Sköðarnúmer: 03167-21	Verkefni: 03167	Bl. nr. 220

Samþykkt: *Carl Magnus Ingvarsson*

