



Útveggjagrindur eru smíðaðar úr 50X140mm timbri. Millibil á milli stöða er max. (c/c) 60sm. Utan á grindur er klætt með 9mm grenikrossvið er neglist fastur í lím með 28/65 nöglum (c/c 15sm) nema yfir gluggum er hann negldur c/c 10sm.

Ath.

Sjá almennar skýringar á teikn. nr. 1700.
 Undirstöður / sökklar – sjá teikn. nr. 1701.
 Grunnmynd gólfbita. – sjá teikn. nr. 1702.
 Snið í undirst. og gólfbita. – sjá teikn. nr. 1703.
 Grunnmynd veggjagrinda. – sjá teikn. nr. 1704.
 Útlit veggjagrinda. – sjá teikn. nr. 1705.
 Grunnmynd þakviðar. – sjá teikn. nr. 1706.
 Sérmyndir í vegg og þak. – sjá teikn. nr. 1707.
 Kraftsperrur – sjá teikn. nr. 1707–10.

H.S.Á. TEIKNISTOFA

HARALDUR ÁRNASON – KT: 120149–2539 / HARA ehf. KT: 531101–2860.
 FURUVÖLLUM 13 – 600 AKUREYRI
 Sími: 462–5777, 861–6616
 Fax: 461–1852
 e-mail: hara@hara.is

VERKHEITI				
Skógarhólar 28, Dalvík				
HEITI TEIKNINGAR				VERK NR
Grunnmynd veggjagrinda.				03-323
				TEIKNING NR
				1704
HANNAÐ	HÁ	TEIKNAD	HÁ	YFIRFARID
BREYTT	1		2	3
			DAGS	16.06.2004
			KVARDI	1:50
			4	5