



Kraftsperrur eru settar saman með gaddaplötum, miðar er við 2KN/m² snjóálag.

H.S.Á. TEIKNISTOFA

HARALDUR ÁRNASON – KT: 120149–2539 / HARA ehf. KT: 531101–2860
 FURUVÖLLUM 13 – 600 AKUREYRI
 Sími: 462–5777, 861–6616
 Fax: 461–1852
 e-mail: hara@hara.is

Ath.
 Sjá almennar skýringar á teikn. nr. 1700.
 Undirstöður / sökklar – sjá teikn. nr. 1701.
 Grunnmynd gólfbita. – sjá teikn. nr. 1702.
 Sníð í undirst. og gólfbita. – sjá teikn. nr. 1703..
 Grunnmynd veggjagrinda. – sjá teikn. nr. 1704.
 Útlit veggjagrinda. – sjá teikn. nr. 1705.
 Grunnmynd þakviðar. – sjá teikn. nr. 1706.
 Sérmyndir í vegg og þak. – sjá teikn. nr. 1707.
 Kraftsperrur – sjá teikn. nr. 1707–10.

VERKHEITI				Skógarhólar 28, Dalvík	
HEITI TEIKNINGAR				Kraftsperra T2, 3, 25, 32, 18, 19, 24, 13, 14 og 26.	
				VERK NR	03-323
				TEIKNING NR	1709
HANNAÐ	HÁ	TEIKNAD	HÁ	YFIRFARID	DAGS 16.06.2004
BREYTT	1		2		3
				KVARDI	1:40
					5