



**BYGGINGARLÝSING:**

Húsið er einnar hæðar hús byggt úr timbri á hefðbundinn hátt ofan á steiptum sökkli.

Klæðning utanhúss er bárujámklæðning. Á þaki er þakstál.

Litir utanhúss séu í ljósi.

Gluggar og útihurðir eru úr timbri, gler er tvöfalt einangrunargler, K-gler.

Timburgrind í útveggjum er 50x150 með mest 60 sm. millibili, sperrur eru kraftsperrur með mest 80 sm millibili.

Minnsta ljósop hurða innanhúss er 80 sm.

Allar klæðningar innan í bílgeymslu eru í flokki 1, allar klæðningar innan íbúðar skulu vera a.m.k. af flokki 2.

Veggur milli íbúðar og bílgeymslu skal ná upp að efstu klæðninu í þaki.

Þak er einangrað með 200 mm einangrun, útveggir eru einangraðir með 150 mm einangrun og undir botnplötu og niður með sökkli er einangrað með 75 mm einangrun.

Húsið er hitað upp með gólfhita.

Neysluvatnslagnir eru lagðar undir botnplötu.

Stærð húss er skv. skráninga.töflu.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

Hönnun húss:

**ALTEIKNING ehf**  
ÖLL ALMENNÍ TEIKNINGJÓNUSTA

MÍÐSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, SÍMI 897-4588

Þorsteinn Friðþjófsson, byggingateknifræðingur  
Kt. 211055-5299 netfang: midsalir@btnet.is

**BÖGGVISBRAUT 14** 76  
DALVÍK

Teikningarheiti: GRUNNMYND

Dags. 15.04.2006. Kvæði 1:100

Hannað þF Teiknað þF Samþ.

Verknr. 06-807 Teikn.nr. 101 Breytnr.

**GRUNNMYND**  
MKV. 1:100

