

Skýringar

Gólfgeisli er PB eða PEX rör Ø16 mm , c150 mm.
 Gjarnan má leggja þéttar við við úrveggi. c100 mm
 og c200 i miðju herbergi.
 Gólfgeisli er lagður fyrir ofan járngrind



Gólfgeisli: _____

Ídráttarrör Ø40 mm lagt undir járngrind
 frá herbergi og að deiligrind.



Grunnmynd hitalagna í gólfplötu
 MKV: 1:50

| BR | DAGS | BREYTING |
|----|------|----------|
| | | |

| | |
|--|---|
|  <p>HJARDARHOLT 11 800 SELFOSSI Sími: 783 4180 Netfang: hjartangardars@gmail.com</p> |  <p>EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI Sími: 378 3344 Netfang: sglhus@sglhus.is Veffang: www.sglhus.is</p> |
|--|---|

EFFORT TEIKNISTOFA 021.17 05.07.17

Hringtún 25, Dalvík

Grunnmynd hitalagna
 Skýringar

Kvarði 1:50

| HANNAD: | TEIKNAD | DAGSETNING | VERKNÚMÉR |
|---------------------------|----------|-------------|-----------------|
| KG | KG | 02.10.2017 | 2017-28 |
| SKRÁARNAFN | SAMPYKKT | 130555-7649 | TEIKNING NÚMÉR: |
| Hringtún 25 Lagnir.dwg | | | 321 |