

FR. BYGGINGAVALTALA
 17. mars 2017
 Gunnar Thorsen

U-gildi útihurða
 - meðaltal = 1.7

2495

2850

2178

- ÚTVEGGUR
- Standandi timburklæðning (ein á tvær)
 - 21 x 45 mm loftunarlistar c/c 500 mm
 - 12 mm krossviður heilklæðning
 - 45 x 145 mm timburstoð
 - 145 mm steinullareinangrun
 - Rakasperra (þar sem það á við)
 - 35 mm afréttigrind c/c 400 mm
 - 35 mm steinullareinangrun (valkostur)
 - 12 mm gipsklæðning eða panelklæðning
 - U-gildi útveggjar = 0.26

- GÓLF
- Gólfefni - t.d. parket
 - 22 mm gólfhóvapan
 - 45 x 220 mm gólfbitar
 - 200 mm steinullareinangrun
 - 12 mm krossviður undir bitum
 - U-gildi gólfs = 0.20

GK 0.00

2000

2040

Deiliteikning B

MÖTTEKIÐ
 06. mars 2017
 BYGGINGAVALTRÚN
 AKUREYRAR

Óstaðsett hús, Akureyri - sýningarhús - Mhl 01
 Fristundahús úr timbri til flutnings
 Deiliteikning

Tekningunni	Séruppdráttur	Land.nr.	000000	Mhl.	01	Verk.nr.	SUM-16-31
Staðgreinir	0000-0-00000000	Teknað	GIMMHÓI	Tekn.nr.	3.04	Utgáfa	B
Hannað	MHÓI	Dagp.	7. febrúar 2017	Breyting		Undirritun	
Kvarð	1.10 A2						

MARKSTOFA ehf
 Markagerði 18, 300 Akranes - s. 4314210 8932002

Magnús H. Ólafsson arkitekt FAI
 150550-4759
 mark@sholf.is

[Signature]