



### BYGGINGARLÝSING:

#### GÓLF:

Dregarar eru 48x198 mm, ofan á steiptum undirstöðum.  
Gólfbitar eru 48x148 mm c/c 600 mm, klætt með 22 mm gólfplötum.  
Einangrun í gólfi er 125 mm steinull.

#### VEGGIR:

Timburgrind útvegga er 48x148 mm, heiklædd með 12 mm krossvið.  
Útveggir eru klæddir að utan með 22 mm nótuðum panel,  
en að innan með 12 mm spónaplötum.  
Einangrun í veggjum er 125 mm steinull.

#### ÞAK:

Sperrur eru 48x223 mm með 48x98 mm togböndum.  
Klætt er ofan á sperrur með 25 mm borðaklæningu og ofan á  
borðaklæninguna kemur þakpappi.  
Þakið er síðan klætt með þakstáli.  
Klætt er neðan í sperrur með 12 mm panel.  
Einangrun í þaki er 180 mm steinull.

VEGGIR OG ÞAK ERU EI30, KLÆÐNING Í FLOKKI 2.  
Í HÚSIÐ SKAL SETJA REYKSKYNJARA OG HANDSLÖKKVITÆKI.

- Ⓡ TÁKNAR REYKSKYNJARA.
- Ⓢ TÁKNAR HANDSLÖKKVITÆKI.

#### STÆRÐIR:

Flatarmál (birt): 56,0 m<sup>2</sup>  
Rúmmál (brúttó): 176,5 m<sup>3</sup>

**ÁRNI GUNNAR KRISTJÁNSSON FTFÍ**  
HELGAMAGRASTRÆTI 22 600 AKUREYRI S: 462 2022. GSM 898 3333, kt.: 231161-3849

VERKHEITI				SUMARHÚS BIRKIHLÍÐ Í LANDI KÓNGSSTAÐA SKÍÐADAL			
HEITI TEIKNINGAR		GRUNNMYND		VERK NR		A07-005	
				TEIKNING NR		101	
HANNAÐ	ÁGK	TEIKNAD	ÁGK	YFIRFARIÐ	DAGS	28. feb. 2007	KVARÐI
BREYTT		1		2		3	1:50
							4