



SKÝRINGAR:

BURÐARVIÐIR SKULU VERA ÚR GÆÐAFLOKKI DK18.
 UNDIR BOLTARÆR SEM HERÐAST AÐ TIMBRI KOMI 40mm SKINNA.
 ALLUR SAUMUR OG VINKLAR SKULU VERA GALVANISERADIR.
 BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA, SVO OG TIMBUR
 SEM LIGGUR AÐ STEINI.
 ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AÐ STEIN SKAL SETJA EITT LAG AF
 TJÖRUPAPPA Á MILLI.

ÚTVEGGIR:

- 20mm NÓTADUR PANELL.
- 22X45 mm LEKTUR.
- 12mm KROSSVIÐUR, NEGLDUR 28/50 C/C 150 Á RÖÐUM,
ANNARS C/C 250mm.
- 45X145mm TRÉGRIND.
- 150mm ÞÉTTULL.
- RAKAVARNARLAG.
- 22X45mm LEKTUR.
- 13mm GIPSPLOTUR.

EI-60 VEGGUR.

- 45X145 MM TRÉGRIND.
- 150 mm ÞÉTTULL FEST MEÐ 65 mm SAUM CC. 300 mm.
- 1x13 mm GIFSPLOTUKLÆÐNING HVORU MEGIN.

GRINDUR SÉÐAR UTANFRÁ.
 HÉÐARMÁL Á GLUGGUM OG HURÐUM SKULU SANNREIND VIÐ ELÐRA HÚS.

NR.	DAGS	BREYTING	TEIKNAD

Opus
 teikni- & verkfræðistofa

Strandgata 13, 600 Akureyri
 Sími 461 40 14 Telefax 461 40 15

HÚS Í LANDI LAUGAHLIÐAR
 621 DALVÍK
 ÚTVEGGJAGRINDUR

Verk nr.: 010302
 Kvarði: 1:50
 Dags: 25.05.01.

Teikn. nr.: B4