



SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÚLUBOTN OG SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM². KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULMÁL OG SÚLUPVERMÁL, FYLLA SKAL INNAN OG UTANVIÐ SÖKKLA MEÐ GRÚSARFYLLINGU OG ÞJAPPA HANA Í 30 cm. ÞYKKUM LÖGUM BLEYTA SKAL FYLLINGU LEIÐ OG ÞJAPPAÐ ER FYLLA SKAL AD SÚLUM MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL AMK. 30 cm. UTANMEÐ SÚLUM, STEYPA Í SÚLUM OG SÖKKULVEGGJUM SÉ S-250 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. EINANGRUN UNDIR STEYPTRI PLÖTU OG NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM SÉ 100 MM FRAUDPLAST RÚMP. 24 KG/M³. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AD FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULSÚLUR OG SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNBENDINGU.

ALLT EFNI Í DREGURUM OG GÓLFBITUM ÚTUPALLA EF UM ÞÁ ER AD R.ÉÐA SKAL VERA STYRKLEIKAFLOKKAD T 20 GAGNVARIÐ A-VÖRN ALLAR STÁLFESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERADAR

Íbúðarhús á lóð H Laugahlíð
Svarnaðerdal, Deilivíkurbýggð. Nafn húsa Laugaleikir

Grunnmynd
Undirstöður



Jóhannes Pásson
Sí. 510440-0909
Sí. 507-5187
Sigurður Sigurðsson
Sí. 510440-0909
Sí. 506-6613

Höfundur	JP	Dagsetning	15.02.14
Tilnefning	JP	Mástaf	1:50
Skýring		Íh. Skýringar	U-01