



Einangrun 125 mm, þéttull
Rakavamarlag
Viðbótareinangrun 50 mm þéttull
Innbrún á steypum vegg
9 mm krossviður
13 mm gifspłotuklæðning - baðherbergisgifs þar sem er flísalögn á veggjum

Zinkprófill
Zinksvunta innundir láréttri hlífðarsvuntu sbr deili M
Innsteyptir heitgalv. snitteinar, þverm. 10 mm
Útlína efra vatnsbrettis
Neðra vatnsbretti

Undirborð klæðningar 22 x 70mm
Yfirborð í klæðningu 22 x 115 mm.
Láréttar lektur 28 x 70 mm.
9 mm. grenikrossviður.
120 mm þéttull
Rakavamarlag
34x45 mm lagnagrind (viðbótar 25 mm einagrun í lagnagrindarlag)
Gifspłotuklæðning

Gifspłotuklæðning 13 mm
Krossviðarplótuklæðning 9 mm
Einangrun 50 mm milliveggjaplötur
Milliveggjagrind 70x45 mm

Asfaltþappi alls staðar milli steins og trés

Frístundahús í landi Gullbringu, Svarfaðardal
Bringa, lóðarhluti C

Mkv. 1:10/A2

Deili

ARGOS ehf., Arkitektastofa Grétars og Stefáns
Eyjarslóð 9, 101 Rvík. s. 552 1760 argos@argos.is
10. apríl 2014

Almennar skýringar, sjá teikningu nr. 2.07

2.08