



AFSTÖÐUMYND, 1:500

Skráningartafla: Ingvarir				Skrásetjari: Ingólfur Guðmundsson															
Landnúmer: 151943				Kennitala: 010273-3079															
Matshlutanúmer: 01				Útgáfa 4.01t Dags: 22.2.2010															
Uppskipting og lýsing				Stærðir															
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Rekental	D17		
Lokun	Ríma hæð-röð	Nöskun texti	Hefub-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milflötur m²	Stigur m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh x 1,8	Salahæð min	Salahæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Brúttóflötarmál m²	Rekental skiptarúmmáls	Skiptarúmmál m³		
Matshluti					441,7	0,0	13,8	14,8	307,9	4,1			1.146,8	279,4	303,8		855,358		
Botn					29,3														
A	0101	1. hæð	N	0101	176,0	0,0	13,8	1,0	175,0	4,1			533,4	157,6	170,9				
A	0102	Vélageymsla	B	0102	109,7		13,8		109,7	4,1	2,70	2,70	296,1	99,6	105,6	2,70	268,920		
					66,3			1,0	65,3		2,77	4,15	237,3	58,0	65,3	3,58	207,640		
A	0201	2. hæð	N	0101	146,7	0,0	0,0	13,8	132,9	0,0			456,2	121,8	132,9				
C	0202	Verond	U	0101	146,7			13,8	132,9		2,72	3,50	456,2	121,8	132,9	3,11	378,798		
					78,0				78,0										
A	0301	2. hæð	V	0101	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			127,9	0,0	0,0				
		Pakrymi			119,0						0,25	1,90	127,9						

Áthugasemdir
Vélageymsla 0102 tilheyrir íbúð 0101

Eignarhald	Eignarhald	Nöskun texti	Brúttóflötarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³
0101	Íbúð		238,5	647,718	647,718
0102	Vélageymsla		65,3	207,640	207,640
Allt			303,8	855,358	855,358

SKRÁNINGARTAFLA



Byggingar- og breytingalýsing:

Um er að ræða viðbyggingu við einbýlishúsið á jörðinni Ingvarir í Dalvíkurbyggð.

Teikningar þessar eru unnar eftir mælingum á staðnum, gerðar af teiknistofunni Kollgáta ehf. og Rut Káradóttur innanhúsarkitekt. Núverandi hús er steinsteypt, einangrað að utan og klætt með læstri stálklæðningu. Gluggar eru timburgluggar og þak er létt, uppstólað mænispak. Annars vegar með mænisstefnuna austur-vestur yfir íbúðarhúsinu og hins vegar með mænisstefnuna norður-suður yfir vélageymslu. Í húsinu er hefðbundin ofnakerfi.

Landnúmer:	151943
Staðgreininúmer:	00035000
Stærð ræktaðs lands:	29,9 ha.
Brúttó fermetrar núverandi íbúðarhúss:	200,0m²
Nýtingarhlutfall:	0,0006

Eftir fyrirhugaðar breytingar:	
Brúttó fermetrar samtals:	307,9m²
Brúttó rúmmál samtals:	1146,8m³
Nýtingarhlutfall:	0,0010

Byggingarlýsing

Gerðar verði breytingar á innra skipulagi íbúðarhúss þar sem innra stigahúsi verður lokað og því breytt í snyrtingu á efri hæð en geymslu og snyrtingu á þeirri neði. Viðbyggingin verði við austurhlíð íbúðarhússins og hýsi hún anddyri og stiga milli hæða. Sambyggð vélageymsla verði talin hluti af íbúðarhúsi og skráð í skráningartöflu sem vélageymsla og fái sömu meðhöndlun og hefðbundin bilgeymsla. Á neðri hæð verði þá eftir breytingamar, þvottahús, snyrting, og tvö svefnherbergi. Ásamt tengingu við vélageymslu. Á efri hæð verði þá eftir breytingu tvö svefnherbergi, baðherbergi, sjónvarpshol, stofa og eldhús.

Burðarveggir núverandi húss eru jámbentir, staðsteyptir 18 sm veggir. Þeir verði einangraðir að utan með 100mm steinullareinangrun (80kgm³), þá 20mm loftunarbíl og loks liggjandi hvít báruáklæðningu sem skruðuð er á 50x120mm timburstöðir sem eru boltaðar í stein. Gólfhiti verði fræstur í steyptra plötur beggja hæða íbúðarhúss. Gluggar verði endurnýjaðir að nokkru leyti og verði allir nýjir gluggar timburgluggar.

Útveggir viðbyggingar verði einnig staðsteyptir 18sm veggir einangraðir með sama hætti og eins klæddir, nema hvað ysta klæðning verði standandi timburklæðning. Gluggar viðbyggingar verði timburgluggar. Stigi verði staðsteyptur. Þak viðbyggingar: Þakplata verði jámbent staðsteypt plata. Frágangur þess verður eftirfarandi: Ofan á plötu komi PE-rakavörn, 150mm plasteinangrun, 17kgm³, 50mm plasteinangrun, 24kgm³ (halli tekinn í einangrun), glerflit, 120gr/m², PVC-dúkur Samafil G, 1,5mm og loks farg úr núnni sjávarmöl, lágmark 30mm. Allar klæðningar innahúss, verði í flokki 1.

Í húsinu verði sjúkrakassi, læstur lyfjaskápur og handslökkvitæki.

Kröfur og gildi

Byggingin uppfyllir kröfur byggingareglugerðar um eftirfarandi hámarks kólnunartölur, U-gildi:
Þak: 0,20 w/m²·k
Útveggur: 0,36 w/m²·k
Gluggar: 2,00 w/m²·k
Gólf á fyllingu: 0,30 w/m²·k
Útveggir vegið meðaltal: 0,83 w/m²·k

C:	
B:	
A:	
BREYTINGAR:	DAGS:
INGVARIR, SVARFADARDAL	
ADALUPPDRÆTTIR	VERK: 1:100
AFSTÖÐUMYND, SKR.TAFLA	DAGS: 20.02.10
	TEIKN: IFG
	SKRÁ:

Logi Már Einarsson arkitekt faf kt. 210864 - 2969