



Grunnmynd 2. hæð

SKÝRINGAR - Neysluvatnslögn

- Um neysluvatnslagnir gilda ákvæði íslensks staðals IST67 „Vatnslagnastaðali“ og gildandi reglugerðir
- Pípur skulu vera heildregnar, galvaniseraðar stálpípur
- Mál eru innra þvermál pípa í mm
- Ákvæði varðandi neysluvatnslögn, sjá verklýsingu kafla 5.3

— táknar kalt neysluvatn
 - - - - - heitt neysluvatn

Ø 5	-	1/2"	pipu
Ø 20	-	3/4"	-
Ø 25	-	1"	-
Ø 32	-	1 1/4"	-

IV	-	lofn i vegggráuf
IE	-	lofn i einangrun
UL	-	lofn undir lofti
PU	-	að lofn fari upp
PN	-	að lofn fari niður
YL	-	lofn vfir lofti
VG	-	lofn við gólf

EV	-	eldhúsvask
BRS	-	brunaslöngu
HL	-	handlaug
SB	-	steypið
SV	-	skolvask
UV	-	uppvottavel
VS	-	vatnssalerni

SKÝRINGAR - Frärennislögn

- Um frärennislagnir gilda ákvæði íslensks staðals IST68 „Fräveitulagnir i húsum“
- Samsetningar skulu vera þéttar og þannig frá þeim gengið að ekki verði þrönging a innra borði pípanna
- Allar lagnir innanhúss skulu vera úr PP plastpípum
- Einnangra skal allar pípur innanhúss með 25 mm steinull og vetja með plastdúk
- Tágmarkshalli a frärennislögn skal vera 20‰
- Að öðru leyti skal efni og frágangur vera samkvæmt gildandi reglugerðum
- Ákvæði varðandi frärennislögn innanhúss, sjá verklýsingu kafla 5.2.1

— táknar	frärennislögn
PP	- polypropylen plaströr
Ø70	- rör með 70mm þvermál
20‰	- halla rörs, 20 mm pr. m (20 prómill)
ST	- Loðrettan stofn (stamma)

EV	táknar	eldhúsvask
GNG	-	göfniðurfall með gegnumstreymi
GN	-	göfniðurfall
HL	-	handlaug
NF	-	niðurfali
SB	-	steypið
SV	-	skolvask
UV	-	uppvottavel
VS	-	vatnssalerni
BV	-	þvottavel
OR	-	ofn

MÖTTEKIB
24/6/94

DALBÆR

verk: 45.03 VÍDBYGGING

efni: NEYSLUVATNSLÖGN - FRÄRENNISLÖGN, GRUNNMYND 2. HÆÐ

dags: 30.09.1993

a: 11.08.1994

b:

teiknað: HÖI. HS

DALVÍ

kvæði: 1.50

blað: 803

form

ARKITEKTAR HÖNNUÐIR

ÁGÚST HAFSTEINSSON arkitekt

ÁRNI ÁRNASON húsgagna- og innanhússarkitekt

BJARNI REYKJALIN arkitekt og byggingataknir

KAUPANGI VYRRAVEG 600 AKUREYRI SÍMI 9626