

BYGGINGALÝSING - I. OG II. ÁFANGA

GRUNNUR OG GÓLF ÚR STEINSTEYPU. ÚTVEGGIR ERU TIMBURVEGGIR KLÆDDIR UTAN MED KROSSVIÐ OG PANEL, EINANGRAD MED 120 MM STEINULL OG KLÆDDIR MED 12 MM SPÓNARPLÖTUM. BURDARVIRKI ÞAKS ERU TIMBUR KRAFTSPERRUR KLÆDDAR OFAN MED 25 MM BORDUM, PAPPA OG BÁRUJÁRNI. LÁRÉTT LOFT EINANGRAD MED 150 STEINULL OG KLÆTT MED HARÐTEXI OG HLJÓÐEINANGRUNARPLÖTUM. INNVEGGIR ÚR TIMBURGRIND KLÆDDIR MED SPÓNARPLÖTUM.

BYGGINGALÝSING - STÆKKUN III. ÁFANGA

STARFSSEMI:
Í KRÍLAKOTI VERÐUR REKINN ÞRIGGJA DEILDA LEIKSKÓLI FYRIR 60 BÖRN. LÁSTIR FATASKÁPAR ERU FYRIR STARFSFÓLK. HEILDARRYMI Á BARN ER 7,5 m².

ADKOMA OG BÍLASTÆDI:
BÍLASTÆDI STÆKKUD OG SÝNDUR MÖGULEIKI Á HRINGAKSTRÍ.

ÚTVEGGIR OG GRUNNPLATA:
GRUNNPLATA ER ÚR STEINSTEYPU EINANGRAD MED 75 mm PLASTEINANGRUN. ÚTVEGGIR ERU TIMBURVEGGIR EINANGRADIR MED STEINULL OG KLÆDDIR KROSSVIÐ GO PANEL AD UTAN EN GÍFSI AD INNAN. BOGAVEGGUR ÚR STEINSTEYPU OG EINANGRADUR MED 100mm STEINULL OG KLÆDDUR MED GÍPSI. KÓLNUNARTÖLUR Í SAMRÆMI VID BYGGINGARREGLUGERÐ.

ÞAK:
BURDARVIRKI ER ÚR TIMBRI KLÆTT AD OFAN MED BORDAKLÆDNINGU OG BÁRUSTÁLI. LOFT ER TIMBURGRIND KLÆDD GÍPSPLÖTUM EINANGRAD MED 200 mm STEINULL. KÓLNUNARTÖLUR Í SAMRÆMI VID BYGGINGARREGLUGERÐ.

LAGNIR:
VATNS- OG HITALAGNIR ERU ÚR SÚREFNISÞÉTTUM PEX-RÖRUM ("RÖR Í RÖR") VÉLRÆNT ÚTSOG KOMI Í SNYRTINGAR OG GLUGGALAUS RÝMI. AD ÖÐRU LEITI ER GERT RÁÐ FYRIR NATTÖRULEGRI LOFTRÆSINGU UM ÖPNANLEG FÖG OG LOFTUNARRISTAR Í GLUGGUM.

GLUGGAR:
GLUGGAR ERU ÁLKLEDDIR TRÉGLUGGAR. KÓLNUNARTÖLUR Í SAMRÆMI VID BYGGINGARREGLUGERÐ. FLÓTTALEIDIR ERU UM GARDHURDIR OG ÚTIHURDIR. SJÁLFVIRKUR ÖPNUNARBÚNAÐUR KOMI Á ADALINNGANGSHURDIR.

INNVEGGIR OG HURDIR:
LÉTTIR INNVEGGIR ERU GÍFSKLÆDDIR BLIKKSTODAVEGGIR. HLJÓÐVIST Í SAMRÆMI VID BYGGINGARREGLUGERÐ. Á ALLAR HURDIR SEM BÖRN GANGA UM KOMA KLEMMUVARNIR. ALLAR INNIHURDIR ERU 900x2150 mm.

GÓLF:
GÓLF ERU LÖGD LEIRFLÍSUM OG GÓLFDÚK. HLJÓÐVIST Í SAMRÆMI VID BYGGINGARREGLUGERÐ.

BRUNATÆKNILEG ATRIÐI

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI, SKV. ÍST EN 54 OG REGLUM BRUNAMÁLASTOFNUNAR, TENG T VAKTSTÖÐ VERÐUR Í HÚSINU.

STJÓRNSTÖÐ ER Í ANDDYRI. ÚTGÖNGU- OG NEYÐARLÝSING ER Í HÚSINU SKV. ÍST EN 1338.

ALLAR KLÆDINGAR AD INNAN VEGNA BREYTINGA ERU Í FLOKKI 1. SLÖKKVIVATNSÞÖRF ER 800 L/mín

SKÝRINGAR:

- GN TÁKNAR GÓLFNIDURFALL
- LR TÁKNAR LOFTRÆSINGU

ÚT → MERKTUR ÚTANGUR

EI-CS30 TÁKNAR HURD SEM HELDUR EINANGRUN OG HEILLEIKA Í 30 MÍNÖTUR OG ER SJÁLFLOKANDI OG REYKÞÉTT

○ BRUNASLANGA OG SLÖKKVITÆKI


● STJÓRNSTÖÐ BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIS

BREYTINGAR Á NÚVERANDI HÚSNÆÐI

INNGANGUR OG FATAADSTADA FÆRD Í AUSTURHLUTA, NÝR STIGI UPPÁ LOFT, ELDHÚS STÆKKAD UM BÖR, BÍLASTÆDI STÆKKAD

STÆRÐIR:

NÚVERANDI HÚS	300,7m ²	
STÆKKUN	149,3m ²	418,0m ²
ÞAKRYMI	20,4m ²	
SAMTALS	470,4m ²	



BREYTINGAR:

- A: 30.05.2007 Hurðir við bókasafn í rými 15, úthurð og snyrting færð í rými 17
- C: 20.10.2008 Eldhúsi breytt í mottökueldhús
- Hurðir í vegg milli I. áfanga og III. áfanga verða "free-swing" EI-CS 30

KRÍLAKOT - DALVÍK STÆKKUN

Anna Margrét Hauksdóttir arkitekt · kt. 120665 - 3169
Anton Örn Brynjarsson verkfræðingur · kt. 270559 - 7199
Fanneý Hauksdóttir arkitekt · kt. 170561 - 7249
Haukur Haraldsson tæknifræðingur · kt. 260938 - 2079

Handwritten signature

AVH Viðbygging Grunnmynd
ARKITEKTÚR · VERKFRÆÐI · HÖNNUN

Dagsetning: 27.11.2005
Mælikvarði: 1:100
Teiknað: FH/GMJ
Yfirfarið: HH
Breyting: B

A-101