


Tengjárn skulu vera með 200mm málbál.
Bora skali fyrir tengjárnunum með 20mm bor
120mm inn í eldri slattu og reka þau í

Skýringar

Öll mál eru mm.
Sjá nánar skýringar á teikningu nr. 1.00

MINNKUÐ TEIKNING



\\96-5xx\96517\BURD\B-102.DWG
Uppruni 1996-08-07 kl 16:05

				VST VERKFRÉDISTOFA SIGURDAR THORODDSEN hf. VERKFRÉDIRÁÐGJAFAR FRV Arnzella 4 106 Reykjavík Síðisími 588 5000 Síðisími 588 5010 Glendagaú 30 800 Akureyri Síðisími 482 2543 Síðisími 481 1190 Bjarnarbrú 8 310 Bergarnes Síðisími 437 1317 Síðisími 437 1311 Hafnarstræti 1 400 Laufjarhur Síðisími 458 3708 Síðisími 458 3888				SÆPLAST HF. DALVÍK Gunnarsbraut 12, 4. áfangi Burðarvirki Undirstöður, smíð											
Talnr. nr.	Tiltekið á teikningu	Talnr. nr.	Tiltekið á teikningu	Br.	Daga.	EMÍ breytingar	Br.	Yr.	Sp.	HS/MM	MM	Virtum	Staðfesting	Dagsetning	Júl 1996	Skil nr.	96.517	Talnr. nr.	1.02 B1